

KZ30

duplicadora digital



El rendimiento que desea, justo como lo quiere

Rápido, fácil y versátil

La RISO KZ30 abre una nueva brecha en impresión rápida, económica y de alta calidad. La productividad está asegurada gracias a sus velocidades de impresión de hasta 90 páginas por minuto, y la bandeja de alimentación de 500 hojas le permite realizar tirajes largos sin supervisión.

Amigable al ambiente

No hay calentador de alto consumo de energía, lo que significa que no necesita tiempo de calentamiento, y tiene un modo de reposo programable por el usuario, el cual pone su impresora en un estado de hibernación con muy bajo consumo de energía después de un periodo sin operación. También es certificada Energy Star, así que puede estar seguro de los niveles más altos de rendimiento ambiental. La operación es extremadamente económica, con un precio para una hoja sencilla impresa un poco más alto que el costo del papel.

Operación de manos limpias

Disfrute de una operación de manos limpias con cartuchos de tinta sellados, que simplemente se ajustan en su lugar.

Versatilidad

Es compatible con un amplio rango de pesos de papel que van de 50 a 128g/m², acompañado por el ajuste de 4 pasos de la presión de alimentación de papel. Aún más, la KZ30 es compatible con un amplio rango de aplicaciones gracias a su resolución de 300 x 300 ppp, conectividad USB a computador, función de

procesamiento de línea en 4 modos (Línea, Foto, Dúo y Lápiz), 3 ampliaciones / 4 reducciones predeterminadas, impresión 2 en una cara y 6 memorias para programar impresión.

Lo último en bajo costo y alta calidad de impresión

Ya sea que usted sea una escuela, oficina o una operación comercial como una imprenta, encontrará que es la impresora ideal para todos sus trabajos de impresión.

Características

Sistema RISO i Quality™: La RISO KZ30 esta equipada con el Sistema RISO i Quality. La comunicación bi-direccional entre las impresoras equipadas con el Sistema RISO i Quality y sus suministros se lleva acabo vía radio frecuencia a través de las etiquetas RF (Radio Frecuencia) integradas en los suministros. Estas etiquetas envían información a la impresora, asegurando óptima calidad desde la primera impresión y calidad superior a través del trabajo completo.

Calidad rápida y conveniente: La KZ30 no solo ofrece una calidad de impresión superior, lo hace rápido.

Fácil: El panel de control fácil de leer, hace que la operación sea simple e intuitiva.


Tinta e Innovación

KZ30 especificaciones

procesamiento	Elaboración digital del master a alta velocidad, sistema de impresión de estencil completamente automático	funciones estándar	Panel de usuario LED, Control de base automático, Proceso automático, Reposo automático, Confidencial, Ajuste de la presión de alimentación del papel (4 pasos), Impresión Programada, Contraste para escaneo (Automático + 5 pasos), Sistema RISO i Quality™, Impresión 2 en una cara
resolución	Escaneo: 300 x 300 ppp Impresión: 300 x 300 ppp	opciones	RISO PC INTERFACE CARD USB 2.0*
tiempo primera copia	Aproximadamente 48 segundos (para A4/Vertical/ índice de reproducción 100%)	voltaje	100V - 120V AC, 50Hz - 60Hz, <1.5A> 220V - 240V AC, 50Hz - 60Hz, <0.7A>
velocidad de impresión	Aprox. 60 a 90 páginas por minuto (dos pasos variables)	peso	Aprox. 114.8 lb (52 kg)**
tamaño y peso del original	7.19" x 10.13" (182mm x 257mm) a 10.13" x 14.31" (257mm x 364mm) 14 lb bond a 28 lb bond (50g/m ² a 107g/m ²)	dimensiones (a x l x al)	En uso: 49.22" x 25.78" x 20" (1250mm x 655mm x 510mm) Almacenada: 23.62" x 25.79" x 19.69" (600mm x 655mm x 500mm)
tamaño y peso del papel	7.19" x 10.13" (182mm x 257mm) a 11.69" x 16.53" (297mm x 420mm) 14 lb bond a 34 lb bond (50g/m ² a 128g/m ²)		
modos proceso de imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz		
área de imagen (máx.)	9.8" x 13.86" (249mm x 352mm)		
capacidad para papel	500 hojas en las bandejas de alimentación y recepción, 17 lb bond (64g/m ²)		
reducción/ampliación predeterminados	Ampliaciones: 141%, 122%, 116% Reducciones: 94%, 87%, 82%, 71%		
ajuste de registro de la posición de impresión	Vertical: ± 0.375" (10mm) Horizontal: ± 0.375" (10mm)		

* Utiliza un cable USB de menos de 3m disponible comercialmente (conforme con el estándar USB 2.0)

** El peso no incluye Tinta y Master



RISO LATIN AMERICA, INC.

3 SW 129th Avenue, Suite 100 - Pembroke Pines, FL 33027

Tel: (954) 499-7476 <http://us.riso.com>

©Copyright 2010 RISO LATIN AMERICA, INC. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de RISO LATIN AMERICA, INC. Todos los productos son marcas comerciales registradas por sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los detalles pueden variar dependiendo de la región.